



## SILVYN® HIPROJACKET / SILVYN® HIPROSILTAPE



## Информация

- Высокая защита от экстремального теплового воздействия
- Уровень опасности: HL 3



SILVYN® HIPROJACKET



SILVYN® HIPROSILTAPE

## Преимущества

- Термостойкие
- Гибкие
- Снижает за короткое время температуру в защитном рукаве до 30%
- При использовании SILVYN® HIPROSIL TAPE гарантирует IP67

## Области применения

- Тяжелая промышленность, металлургические и литейные комбинаты, стекольная, керамическая и химическая промышленности
- Производство стали
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
- Машиностроение
- Для использования в местах, где кабели и провода подвергаются экстремально высоким температурам

## Конструкция

## SILVYN® HIPROJACKET

- Нити из стекловолокна
- Силиконовая оболочка с содержанием оксида железа

## Подходящие инструменты

- Универсальные ножницы тип А и В

## Технические характеристики



## Классификация ETIM 5/6

## SILVYN® HIPROJACKET

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: ECO02254

Описание класса ETIM 5.0/6.0:

Изоляционный шланг для кабеля

## SILVYN® HIPROSILTAPE

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: ECO00128

Описание класса ETIM 5.0/6.0: Скотч



## Сертификаты соответствия

## SILVYN® HIPROJACKET

EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3

NF F 16-101 I2/F1

NF EN ISO 11925-2

DIN 5510-2 S4/SR2/ST2

SAE AS 1072 Type 2



## По запросу

## SILVYN® HIPROJACKET

30 м ед. упаковки



## Поставляемые цвета

Красный



## Материал

## SILVYN® HIPROJACKET

Стеклонити и оболочка из силикона с примесью оксида железа LOI 39,2

## SILVYN® HIPROSILTAPE

Смесь из силикона и резины, самовулканизирующийся, без галогенов



## Класс защиты

## SILVYN® HIPROJACKET

IP 54 в комбинации с SILVYN®

HIPROJACKET AMG

IP 67 в комбинации с SILVYN®

HIPROSIL TAPE



## Температурный диапазон

## SILVYN® HIPROJACKET

-55°C до +260°C постоянная темп.

+800°C в течение прибл. 20 мин

(контакт с открытым пламенем)

+800°C в течение прибл. 20 мин

(теплота излучения)

+1640°C в течение прибл. 15–30 с

(контакт с жидким металлом)

## SILVYN® HIPROSILTAPE

-55°C до +260°C постоянная темп.

| Артикул                     | Номинальный размер | Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм | Подходящий размер ввода        | Ед. упаковки, бухты в м |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>SILVYN® HIPROJACKET</b>  |                    |                                          |                                |                         |
| 52021385                    | 6                  | 6.0 x 15.0                               |                                | 15                      |
| 61713003                    | 10                 | 10.0 x 15.0                              | M16 + PG 9, 11, 13,5           | 15                      |
| 61713005                    | 13                 | 13.0 x 18.0                              | M16, M20<br>PG 9, 11, 13,5, 16 | 15                      |
| 61713007                    | 16                 | 16.0 x 22.0                              | M20 + PG 16                    | 15                      |
| 61713010                    | 19                 | 19.0 x 25.0                              | M25 + PG 21                    | 15                      |
| 61713011                    | 22                 | 22.0 x 28.0                              | M25 + PG 21                    | 15                      |
| 61713000                    | 25                 | 25.0 x 31.0                              | M32 + PG 29                    | 15                      |
| 61713014                    | 29                 | 29.0 x 35.0                              |                                | 15                      |
| 61713015                    | 32                 | 32.0 x 38.0                              | M40 + PG 36                    | 15                      |
| 61713016                    | 35                 | 35.0 x 41.0                              | M40 + PG 36                    | 15                      |
| 61713017                    | 38                 | 38.0 x 44.0                              | M50 + PG 42                    | 15                      |
| 61713018                    | 41                 | 41.0 x 47.0                              |                                | 15                      |
| 61713021                    | 44                 | 44.0 x 50.0                              |                                | 15                      |
| 61713019                    | 51                 | 51.0 x 57.0                              | M63 + PG 48                    | 15                      |
| 61713022                    | 57                 | 57.0 x 63.0                              |                                | 15                      |
| 61713025                    | 64                 | 64.0 x 70.0                              |                                | 15                      |
| 61713027                    | 70                 | 70.0 x 76.0                              |                                | 15                      |
| 61713028                    | 76                 | 76.0 x 82.0                              |                                | 15                      |
| 61713029                    | 83                 | 83.0 x 89.0                              |                                | 15                      |
| 61713037                    | 89                 | 89.0 x 95.0                              |                                | 15                      |
| 61713038                    | 95                 | 95.0 x 101.0                             |                                | 15                      |
| 61713039                    | 102                | 102.0 x 108.0                            |                                | 15                      |
| <b>SILVYN® HIPROSILTAPE</b> |                    |                                          |                                |                         |
| 61713040                    | 25                 | 25.0 x 0.5                               |                                | 11                      |

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (4232)49-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-83



## SILVYN® HIPROJACKET AMG



## Преимущества

- Стойкие к большому растягивающим нагрузкам
- Для высоких механических нагрузок
- Угол 45 и 90° обеспечивает оптимальный монтаж

## Области применения

- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® HIPROJACKET

## Конструкция

- Соединительная резьба, метрическая/PG
- 6-гранный промежуточный штуцер прямой/угловой
- Резьбовая втулка
- Накидная гайка

## Примечание

- Возможно расширение температурного диапазона за счет удаления пластиковых компонентов



## Информация

- Промежуточный штуцер для SILVYN® HIPROJACKET

## Технические характеристики



## Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001180

Описание класса ETIM 5.0/6.0:

Металлическое винтовое соединение защитного шланга



## По запросу

Соединительная резьба NPT



## Материал

Корпус: латунь, покрытая никелем  
Зажимное кольцо: латунь, покрытая никелем  
О-кольцо: NBR



## Класс защиты

IP 54  
IP 67 в комбинации с SILVYN® HIPROSIL TAPE



## Температурный диапазон

от -45°C до +105°C

| Артикул                               | Метрическая резьба | PG резьба | Штуки/ед. упаковки |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| <b>SILVYN® HIPROJACKET AMG M</b>      |                    |           |                    |
| 55503516                              | 16 x 1,5           |           | 50                 |
| 55503517                              | 20 x 1,5           |           | 50                 |
| 55503518                              | 25 x 1,5           |           | 25                 |
| 55503519                              | 32x1,5             |           | 10                 |
| 55503520                              | 40 x 1,5           |           | 5                  |
| 55503521                              | 50 x 1,5           |           | 5                  |
| 55503522                              | 63x1,5             |           | 4                  |
| <b>SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M</b>  |                    |           |                    |
| 55503523                              | 16 x 1,5           |           | 50                 |
| 55503524                              | 20 x 1,5           |           | 50                 |
| 55503525                              | 25 x 1,5           |           | 25                 |
| 55503526                              | 32x1,5             |           | 10                 |
| 55503527                              | 40 x 1,5           |           | 5                  |
| 55503528                              | 50 x 1,5           |           | 5                  |
| 55503529                              | 63x1,5             |           | 4                  |
| <b>SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M</b>  |                    |           |                    |
| 55503530                              | 16 x 1,5           |           | 50                 |
| 55503531                              | 20 x 1,5           |           | 50                 |
| 55503532                              | 25 x 1,5           |           | 25                 |
| 55503533                              | 32x1,5             |           | 10                 |
| 55503534                              | 40 x 1,5           |           | 5                  |
| 55503535                              | 50 x 1,5           |           | 5                  |
| 55503536                              | 63x1,5             |           | 4                  |
| <b>SILVYN® HIPROJACKET AMG PG</b>     |                    |           |                    |
| 55503537                              |                    | 9         | 50                 |
| 55503538                              |                    | 11        | 50                 |
| 55503539                              |                    | 13.5      | 50                 |
| 55503540                              |                    | 16        | 50                 |
| 55503541                              |                    | 21        | 25                 |
| 55503542                              |                    | 29        | 10                 |
| 55503543                              |                    | 36        | 5                  |
| 55503544                              |                    | 42        | 5                  |
| 55503499                              |                    | 48        | 4                  |
| <b>SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG</b> |                    |           |                    |
| 55503500                              |                    | 11        | 50                 |
| 55503501                              |                    | 13.5      | 50                 |
| 55503502                              |                    | 16        | 50                 |
| 55503503                              |                    | 21        | 25                 |
| 55503504                              |                    | 29        | 10                 |
| 55503505                              |                    | 36        | 5                  |
| 55503506                              |                    | 42        | 5                  |
| 55503507                              |                    | 48        | 4                  |
| <b>SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG</b> |                    |           |                    |
| 55503508                              |                    | 11        | 50                 |
| 55503509                              |                    | 13.5      | 50                 |
| 55503510                              |                    | 16        | 50                 |
| 55503511                              |                    | 21        | 25                 |
| 55503512                              |                    | 29        | 10                 |
| 55503513                              |                    | 36        | 5                  |
| 55503514                              |                    | 42        | 5                  |
| 55503515                              |                    | 48        | 4                  |

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



**SILVYN® FG**

ÖLFLEX®

ETHERLINE®

HITRONIC®

EPIC®

SKINTOP®

SILVYN®

FLEXIMARK®

АКСЕССУАРЫ



## Информация

- Специально для пищевой промышленности и производства напитков



## Преимущества

- Наружная оболочка испытана организацией FDA
- Легкая очистка благодаря гладкой, белой поверхности
- Стойкость к воздействию жидкостей
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Повышенная прочность

## Области применения

- Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
- Машины для упаковки продуктов питания
- Фармацевтическая промышленность
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования

## Характеристики

- Гибкие
- Прочные
- Ударопрочные
- Стойкие к растягивающим усилиям

## Стандарты / Сертификаты соответствия

- Сертификация по FDA CFR 21/ NSF 51 (USA-стандарт)

## Конструкция

- Спирально намотанный тяжелый металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
- Специальная оболочка из полимера, разрешение FDA

## Технические характеристики

- Классификация ETIM 5/6**  
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001179  
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Металлический защитный шланг
- Поставляемые цвета**  
Белый  
голубой
- Материал**  
Электро-оцинковка, рукав с внутренней оболочкой из стальной ленты и внешней оболочкой из пластика
- Температурный диапазон**  
от -20°C до +60°C  
кратковременно: +80°C

| Артикул                 | Номинальный размер | Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм | Радиус изгиба, мм | Ед. упаковки, бухты в м |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>SILVYN® FG белый</b> |                    |                                          |                   |                         |
| 55503279                | 3/8»               | 12.6 x 17.8                              | 60                | 30                      |
| 55503280                | 1/2»               | 16.0 x 21.1                              | 75                | 30                      |
| 55503281                | 3/4»               | 21.0 x 26.4                              | 90                | 30                      |
| 55503282                | 1»                 | 26.5 x 33.1                              | 120               | 30                      |
| 55503283                | 1 1/4»             | 35.1 x 41.8                              | 135               | 15                      |
| 55503284                | 1 1/2»             | 40.3 x 47.8                              | 165               | 15                      |
| 55503285                | 2»                 | 51.6 x 59.9                              | 210               | 15                      |
| <b>SILVYN® FG синий</b> |                    |                                          |                   |                         |
| 55503286                | 3/8»               | 12.6 x 17.8                              | 60                | 30                      |
| 55503287                | 1/2»               | 16.0 x 21.1                              | 75                | 30                      |
| 55503288                | 3/4»               | 21.0 x 26.4                              | 90                | 30                      |
| 55503289                | 1»                 | 26.5 x 33.1                              | 120               | 30                      |
| 55503290                | 1 1/4»             | 35.1 x 41.8                              | 135               | 15                      |
| 55503291                | 1 1/2»             | 40.3 x 47.8                              | 165               | 15                      |
| 55503292                | 2»                 | 51.6 x 59.9                              | 210               | 15                      |

\* Торговый продукт Ларр

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

## Аксессуары

- Кабельные стяжки с элементом обнаружения см. страницу 1042
- SILVYN® HYGIENIC см. страницу 921
- SILVYN® LTP-E см. страницу 915



## SILVYN® FG NM



## Информация

- Полимерный защитный рукав
- Специально для пищевой промышленности и производства напитков

## Преимущества

- Наружная оболочка испытана организацией FDA
- Легко чистится благодаря гладкой поверхности
- Стойкость к воздействию жидкостей

## Области применения

- Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
- Машины для упаковки продуктов питания
- Фармацевтическая промышленность
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования

## Характеристики

- Гибкие
- Стабильные по форме
- Не поддерживают горение

## Стандарты / Сертификаты соответствия

- Сертификация по FDA CFR 21/ NSF 51 стандарт США
- ECOLAB® промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции

## Конструкция

- Твердая ПВХ-спираль, находящаяся внутри
- Специальная оболочка из полимера, разрешение FDA

## Технические характеристики



## Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001177  
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Защитный пластиковый шланг



## Сертификаты соответствия

FDA CFR 21  
NSF 51



## По запросу

Доступен серый и белый цвет



## Поставляемые цвета

голубой



## Материал

Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри



## Температурный диапазон

от -20°C до +60°C  
кратковременно: +80°C

| Артикул                      | Номинальный размер | Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм | Радиус изгиба, мм | Ед. упаковки, бухты в м |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>SILVYN® FG NM голубой</b> |                    |                                          |                   |                         |
| 55503370                     | 3/8»               | 12.6 x 17.8                              | 70                | 30                      |
| 55503371                     | 1/2»               | 16.0 x 21.1                              | 100               | 30                      |
| 55503372                     | 3/4»               | 21.0 x 26.4                              | 130               | 30                      |
| 55503373                     | 1»                 | 26.5 x 33.1                              | 180               | 30                      |
| 55503374                     | 1 1/4»             | 35.1 x 41.8                              | 225               | 15                      |
| 55503375                     | 1 1/2»             | 40.3 x 47.8                              | 255               | 15                      |
| 55503376                     | 2»                 | 51.6 x 59.9                              | 310               | 15                      |

\* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

## Аналогичная продукция

- SILVYN® FG см. страницу 919

## Аксессуары

- SILVYN® HYGIENIC см. страницу 921



## SILVYN® HYGIENIC

ÖLFLEX®

ETHERLINE®

HITRONIC®

EPIC®

SKINTOP®

SILVYN®

FLEXIMARK®

AKCECCYAPЫ

### Информация

- Идеален для применения в гигиенических зонах - с гладкой поверхностью, без кромок, прочный и надёжный
- Нет щелей, пустот или наружной резьбы - поэтому нет риска загрязнения оборудования и компонентов в пищевой промышленности

### Преимущества

- Гигиеническое исполнение для обеспечения оптимальной стойкости к процессам чистки
- Ровная поверхность и отсутствие кромок препятствуют проникновению жидкостей и образованию микроорганизмов

### Области применения

- Машины, установки и компоненты для пищевой промышленности
- Фармацевтическая промышленность
- Машиностроение

### Характеристики

- Высокая химическая и термическая стойкость в очень агрессивной среде, например под воздействием чистящих и дезинфицирующих средств, кислот и щелочей в процессе очистки и т. д.

### Стандарты / Сертификаты соответствия

- DIN EN 1672-2  
Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности
- DIN EN ISO 14159  
Безопасность оборудования гигиенические требования к проектированию оборудования

### Конструкция

- Материал и форма обеспечивают легкое и безопасное очищение
- Благодаря синему цвету изолирующего материала легко распознается среди пищевых продуктов
- Скругленные формы для монтажа с помощью стандартных инструментов

### Подходящие защитные рукава

- SILVYN® FG Страница 919
- SILVYN® FG NM Страница 920

### Технические характеристики

|  |                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Классификация ETIM 5/6</b><br>Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001180<br>Описание класса ETIM 5.0/6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга |
|  | <b>Стандарты / Сертификаты соответствия</b><br>IEC EN 61386-23                                                                                                 |
|  | <b>Материал</b><br>Корпус: нерж. сталь - AISI 316<br>Завинчивающаяся втулка: никелированная латунь<br>Вставка: полиамид 6<br>Уплотнения: спец. эластомер       |
|  | <b>Класс защиты</b><br>IP66<br>IP67<br>IP68 (2 бар)<br>IP69                                                                                                    |
|  | <b>Температурный диапазон</b><br>от -50 °C до +135 °C                                                                                                          |

| Артикул                 | Метрическая резьба | Внутренний диаметр, мм | Размер подходящего гофрукава | Штук/ед. упаковки |
|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>SILVYN® HYGIENIC</b> |                    |                        |                              |                   |
| 55510700                | 16 x 1,5           | 10.7                   | 3/8»                         | 1                 |
| 55510701                | 20 x 1,5           | 14.5                   | 1/2»                         | 1                 |
| 55510702                | 25 x 1,5           | 18.7                   | 3/4»                         | 1                 |
| 55510703                | 32x1,5             | 24.6                   | 1»                           | 1                 |
| 55510704                | 40 x 1,5           | 32.7                   | 1 1/4»                       | 1                 |
| 55510705                | 50 x 1,5           | 37.7                   | 1 1/2»                       | 1                 |
| 55510706                | 63x1,5             | 49                     | 2»                           | 1                 |

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.





## SILVYN® E-KIT



### Информация

- Набор оранжевых защитных шлангов короткой длины

### Преимущества

- Защита и объединение кабелей, проводов, жил
- Техническое обслуживание и оснащение
- Дополнительная защита кабелей от износа в экстремальных условиях
- Лёгкая защита от грызунов

### Области применения

- Электротранспорт

### Характеристики

- Разъемные и закрытые защитные шланги
- Повышенная механическая и химическая стойкость

### Стандарты / Сертификаты соответствия

- Применение в соответствии с европейским положением ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16 по маркировке высоковольтных систем и компонентов (> 25В AC / > 60В DC) с цветом сигнала оранжевого цвета

### Комплектация

- Гофрированный шланг, с прорезью и запирающиеся
- Гофрированный шланг, из двух частей и запирающийся
- Трикотажное плетение, сплошное, устойчивость к проколам
- Плетеный шланг, с прорезью и самонаматывающийся
- Кабельная стяжка (200 x 2,5 мм) и пробная установка

### Технические характеристики



**Поставляемые цвета**  
Оранжевый



**Материал**  
Полиамид 6 (PA6) полипропилен (PP) полиэстер (PET)  
Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2



**Температурный диапазон**  
PP: от -30°C до +105°C  
PA6: от -55°C до +125°C  
PET: от -40°C до +160°C

| Артикул              | Гофрированный шланг (м) | Ткань/плетение (м) | Кабельные стяжки (шт) | Содержимое (м) | Кол-во полосок | Длина, м |
|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|
| <b>SILVYN® E-KIT</b> |                         |                    |                       |                |                |          |
| 61737407             | Полипропилен (PP)       | Polyester (PET)    | Полиамид 6 (PA6)      | 3              | 100            | 1        |

По запросам - другие размеры и цвета

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

## SILVYN® CNP / SILVYN® CNP NPT



SILVYN® CNP

SILVYN® CNP NPT

## Преимущества

## SILVYN® CNP

- Защита от механических нагрузок
- Стойкость к воздействию жидкостей
- Гибкие
- Стойкие к маслам и кислотам

## SILVYN® CNP NPT

- Не поддерживают горение
- Стойкие к большому растягивающим нагрузкам
- Для высоких механических нагрузок
- Повышенная химическая стойкость

## Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство автоматов
- Экспортеры

## Конструкция

## SILVYN® CNP

- Внутренний рукав из ПВХ-пластиката
- Нейлоновая оплётка
- Оболочка из полимера

## SILVYN® CNP NPT

- Основной корпус — стальное литье с оцинкованной поверхностью. Внутренняя втулка из полиамида и служит для ввода рукава. Специальный профиль внутренней втулки вдавливают ее накидной гайкой внутрь рукава.
- Вкл. уплотнительное кольцо и контргайка

## Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6  
SILVYN® CNP

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001177

Описание класса ETIM 5.0/6.0:

Защитный пластиковый шланг

## SILVYN® CNP NPT

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001180

Описание класса ETIM 5.0/6.0:

Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия  
SILVYN® CNP

UL 1660

Поставляемые цвета  
SILVYN® CNP

Оранжевый

Материал  
SILVYN® CNP

Внутренний рукав из ПВХ-пластиката с нейлоновой тканью

## SILVYN® CNP NPT

Корпус: литье из стали с

оцинкованной поверхностью

Внутренняя втулка: полиамид (PA)

Класс защиты  
IP 67Температурный диапазон  
SILVYN® CNP

от -20°C до +60°C

CSA: от -18°C до +75°C

кратковременно до +80°C

## SILVYN® CNP NPT

от -45°C до +105°C

| Артикул                           | Номинальный размер | Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм | Радиус изгиба подвижно/неподвижно, мм | SW и размер ключа, мм | Общая длина, мм | Подходят для SILVYN® CNP | Ед. упаковки, бухты в м |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>SILVYN® CNP</b>                |                    |                                          |                                       |                       |                 |                          |                         |
| 61712930                          | 3/8»               | 12.6 x 19.4                              | 70.0/100.0                            |                       |                 | 1/2»                     | 76                      |
| 61722330                          | 1/2»               | 16.1 x 23.4                              | 90.0/125.0                            |                       |                 | 1/2»                     | 60                      |
| 61722340                          | 3/4»               | 21.0 x 29.5                              | 115.0/160.0                           |                       |                 | 3/4»                     | 53                      |
| 61712460                          | 1»                 | 26.5 x 36.3                              | 170.0/200.0                           |                       |                 | 1»                       | 30                      |
| 61712910                          | 1 1/4»             | 31.5 x 46.0                              | 200.0/240.0                           |                       |                 | 1 1/4»                   | 15                      |
| 61722270                          | 1 1/2»             | 40.4 x 52.4                              | 230.0/290.0                           |                       |                 | 1 1/2»                   | 15                      |
| 61722320                          | 2»                 | 52.4 x 66.6                              | 260.0/350.0                           |                       |                 | 2»                       | 15                      |
| <b>SILVYN® CNP NPT соединение</b> |                    |                                          |                                       |                       |                 |                          |                         |
| 55500400                          | 1/2»               |                                          |                                       | 27                    | 55              | 3/8»                     | 1                       |
| 55500410                          | 1/2»               |                                          |                                       | 32                    | 66              | 1/2»                     | 1                       |
| 55500420                          | 3/4»               |                                          |                                       | 39                    | 66              | 3/4»                     | 1                       |
| 55500430                          | 1»                 |                                          |                                       | 45                    | 73              | 1»                       | 1                       |
| 55500440                          | 1 1/4»             |                                          |                                       | 59                    | 87              | 1 1/4»                   | 1                       |
| 55500450                          | 1 1/2»             |                                          |                                       | 67                    | 87              | 1 1/2»                   | 1                       |
| 55500460                          | 2»                 |                                          |                                       | 82                    | 101             | 2»                       | 1                       |

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)25-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93